

Gerber GA7003654 – Performance de poignée universelle dans les réservoirs Gerber

Modèles de réservoir	Nom du réservoir	Commentaires	Photo	Mécanique : Conforme / Non conforme
G0028181	Réservoir blanc Hinsdale de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	La poignée s'installe facilement, soulève la soupape, et son mouvement ne touche ni les parois ni le couvercle. GA7003654 (Korky) : accrocher le crochet au septième maillon de la chaîne.		Conforme
G0028186	Réservoir blanc Wicker Park de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Montage latéral, mais la poignée standard est orientée vers l'avant. Il est impératif d'installer la poignée GA7003654 (Korky), orientée vers l'arrière, pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme. La poignée ne soulève pas le clapet assez haut.		Non conforme
G0028196	Réservoir blanc Wicker Park de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Montage latéral, mais la poignée standard est orientée vers l'avant. Il est impératif d'installer la poignée GA7003654 (Korky), orientée vers l'arrière, pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme. La poignée ne soulève pas le clapet assez haut.		Non conforme
GAH28890	Réservoir blanc Elite de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Montage latéral, mais avec un levier standard orienté vers l'avant. Il est impératif d'installer le levier GA7003654 (Korky), orienté vers l'arrière, pour assurer le bon fonctionnement. Le levier soulève la clapet suffisamment haut et son mouvement n'est entravé par aucun obstacle. Accrocher le crochet du GA7003654 (Korky) dans le premier maillon de la chaîne.		Conforme
GHE28530	Réservoir blanc Logan Square de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Montage latéral, mais avec un levier standard orienté vers l'avant. Il est impératif d'installer le levier GA7003654 (Korky), orienté vers l'arrière, pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme. Le levier soulève efficacement la soupape et son mouvement est fluide. Accrocher le crochet du GA7003654 (Korky) au neuvième maillon de la chaîne.		Conforme
GWS28890	Réservoir blanc Avalanche de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Lever standard à montage latéral, orienté vers l'avant. Il est impératif d'installer le levier GA7003654 (Korky), orienté vers l'arrière, pour assurer le bon fonctionnement. Ce levier soulève la soupape à un niveau inférieur à celui d'un levier standard, et son mouvement est dégagé. Accrochez le crochet au huitième maillon de la chaîne.		Non conforme
GWS2889097	Réservoir blanc Avalanche de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec levier à droite et plomberie brute de 12 po	Lever droit. Montage latéral, levier standard orienté vers l'avant. Il est impératif d'installer la référence GA7003654 (Korky) — orientée vers l'arrière — pour assurer le bon fonctionnement. Soulever efficacement la soupape, bien qu'elle soit légèrement moins haute qu'un modèle standard. Mouvement fluide et dégagé. Crochet inséré dans le sixième maillon.		Conforme
GHE28580	Réservoir blanc Allerton de de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Montage latéral, levier standard orienté vers l'avant. Il est impératif d'installer le levier GA7003654 (Korky) orienté vers l'arrière pour assurer le bon fonctionnement. Soulevez efficacement la clapet. Mouvement dégagé. Accrocher le crochet du GA7003654 (Korky) au dix-neuvième maillon de la chaîne.		Conforme
GWS28590	Réservoir blanc Viper de de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Lever à montage frontal, pour commande main gauche. Le modèle GA7003654 (Korky) s'installe aisément. Il soulève efficacement la clapet. Le mouvement est fluide. Le crochet du GA7003654 (Korky) est inséré dans le 24e maillon de la chaîne.		Conforme
G0028197	Réservoir blanc Lemora de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po	La poignée s'installe facilement, soulève le clapet ; le mouvement s'effectue sans contact. Accrochez le crochet au cinquième maillon de la chaîne.		Conforme
G0028830	Réservoir blanc Avalanche de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec siphon dissimulé et plomberie brute de 12 po	Lever à montage frontal, côté gauche. Le levier standard ne permet qu'un débit de 1,0 gallon par chasse (gpf). Le levier GA7003654 (Korky) est difficile à installer : il est nécessaire de faire pivoter la soupape de remplissage de 10 degrés dans le sens antihoraire pour dégager le mécanisme (voir photo). Le levier GA7003654 (Korky) permet aussi un débit de 1,0 gpf. Identique.		Conforme

Gerber GA7003654 – Performance de poignée universelle dans les réservoirs Gerber

G0021019	Avalanche 1,28 gpc (4,8 lpc) SD Toilette monopièce à siphon dissimulé avec jupe, cuvette allongée ErgoHeight avec plomberie brute de 12 po blanc	Levier à montage frontal, côté gauche. La poignée s'installe facilement, soulève la clapet haute et son mouvement ne touche ni les parois ni le couvercle. Crochet GA7003654 (Korky) inséré dans le cinquième maillon de la chaîne.		Conforme
G0021187CT	Burr Ridge 1,28 gpc (4,8 lpc) SD Toilette monopièce à siphon dissimulé avec jupe, cuvette allongée ErgoHeight avec plomberie brute de 12 po blanc	Montage latéral, côté gauche. La poignée s'installe facilement, soulève la soupape et son mouvement s'effectue sans contact. Crochet GA7003654 (Korky) inséré dans le septième maillon de la chaîne.		Conforme
G0021020	Logan Square 1,28 gpc (4,8 lpc) SD Toilette monopièce à siphon dissimulé simple, cuvette allongée ErgoHeight avec plomberie brute de 12 po blanc	Montage latéral, côté gauche. La poignée s'installe facilement, soulève la soupape et son mouvement s'effectue sans contact. Crochet GA7003654 (Korky) inséré dans le dernier maillon de la chaîne.		Conforme
G0021021	Lemora 1,28 gpc (4,8 lpc) SD Toilette monopièce à siphon dissimulé avec jupe, cuvette allongée ErgoHeight avec plomberie brute de 12 po blanc	Montage latéral, côté gauche. La poignée s'installe facilement et soulève la clapet. Le mouvement s'effectue sans contact. Crochet GA7003654 (Korky) inséré dans le cinquième maillon de la chaîne.		Conforme
G0021221	Wicker Park 1,28 gpc (4,8 lpc) SD Toilette monopièce à siphon dissimulé avec jupe, cuvette allongée ErgoHeight, blanc	Montage latéral, côté gauche. La poignée s'installe facilement, soulève la soupape et son mouvement s'effectue sans contact. Accrochez le crochet au troisième maillon de la chaîne.		Conforme
GMX28990	Réservoir blanc Maxwell de 1,6 gpc (6,0 lpc) avec plomberie brute de 12 po	Montage frontal, côté gauche. La poignée s'installe facilement, soulève la soupape et son mouvement s'effectue sans contact. Accrochez le crochet au dixième maillon de la chaîne.		Conforme
GRN38190	Réservoir blanc Banner de 1,6 gpc (6,0 lpc) avec plomberie brute de 12 po			Conforme
GRN38290	Réservoir blanc Banner de 1,28 gpc (4,8 lpc) avec plomberie brute de 12 po			Conforme
GRS48251E	Toilettes allongées Viper Select à chasse d'eau simple de 0,8 gpc (3,0 lpc) avec plomberie brute de 12 po, conformes aux normes ADA			Non conforme